

АНТИСЕПТИК

Для интерьерных работ

INTERIOR



РАСХОД*

1 литр концентрата на **50-100 М²** (нанесение в **1** слой)

**расход покрытия зависит от вида древесины, ее влажности, структуры, впитывающих свойств, от качества подготовки поверхности*

- **ВОДНАЯ ОСНОВА**
- **СРОК СОХРАНЕНИЯ АНТИСЕПТИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА - до 5 лет**
- **КОНЦЕНТРАТ 1:10**

Антисептик для интерьерных работ INTERIOR на водной основе предназначен для обработки древесины внутри деревянных домов (стены, потолки и т.д.). Защищает обрабатываемую поверхность от различного рода грибов (деревоокрашивающих, плесневых, дереворазрушающих), насекомых-древоточцев.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ и СОСТАВА

Обрабатываемую поверхность тщательно очистить от старого лакокрасочного покрытия (при наличии), а также грязи и пыли.

Защитить металлические детали от попадания состава.

При наличии биопоражений древесины использовать **Отбеливатель двухкомпонентный для древесины WOODENWOOD** (более подробная информация о продукте в соответствующем разделе на сайте woodenwood.ru).

Концентрат Антисептика для интерьерных работ следует развести водой в соотношении 1:10. Приготовленный раствор следует использовать в течение 2 суток.

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ СМЕШИВАНИЕ С ДРУГИМИ СОСТАВАМИ!

ВЛАЖНОСТЬ ДРЕВЕСИНЫ ДОЛЖНА БЫТЬ НЕ БОЛЕЕ 20%

ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ



Наносить приготовленный состав следует при помощи кисти, валика или краскопульта. При необходимости следует нанести второй слой после полного высыхания предыдущего.

Не допускается обработка промерзшей древесины!

Оптимальная температура нанесения от +5С до +30С

24 ч



Защитить обработанную поверхность на 24 часа от попадания влаги



ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ*

До 24 часов при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 50%

**время высыхания покрытия увеличивается с понижением температуры и повышением влажности воздуха.*

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА

После окончания работ инструмент необходимо промыть водой

ХРАНЕНИЕ

Хранить в нераспечатанной оригинальной упаковке при температуре от +5°C до +30°C.
Избегать попадания прямых солнечных лучей.
Срок годности: 1 год с даты производства.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Хранить в недоступном для детей месте.
Использовать индивидуальные средства защиты (очки, перчатки, комбинезон). При случайном попадании в глаза, слизистые оболочки рта и носа - незамедлительно обильно промыть водой, при необходимости обратиться к врачу.

УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ

Не допускается попадание продукта в канализацию, водоемы, а также почву.
Пустая тара подлежит утилизации как бытовой отход.

СОСТАВ

Вода, пиретройды, азотосодержащие компоненты, целевые добавки.

ТУ 20.30.22-01-27058128-2020

Наименование WOODENWOOD® является официально зарегистрированной торговой маркой.
Незаконное использование товарного знака влечет за собой гражданско-правовую (ст. 1515 ГК РФ), административную (ст. 14.10. КоАП РФ) и уголовную ответственность (ст. 180 УК РФ).

Поставщик:

ООО "ТД Вуденвуд", ИНН 5249161510, КПП 524901001

Юридический/Фактический адрес: 606031, Нижегородская обл., г. Дзержинск, Ул. Удриса, д.4, пом. 1

www.woodenwood.ru

8-800-551-36-90

info@woodenwood.ru