



WOODENWOOD®

*Масло защитное для торцов
деревянных домов EXTRA*

Специализированное защитное покрытие для герметизации торцов бревен, бруса и досок. Защита деревянных домов, конструкций и изделий от проникновения влаги, патогенной среды и вредителей через торцы брёвен, бруса, досок. Формирует эластичную, водонепроницаемую мембрану, которая предотвращает проникновение влаги через торцы и при этом замедляет испарение влаги через торцы, обеспечивая равномерную сушку древесины и предотвращая глубокие трещины. Состав изготовлен из натуральных масел, восков, смол и минералов.

высокая биозащита

легко наносится

**прогнозируемый срок
службы 5-8 лет
(при правильном
нанесении)**

РАСХОД
1 слой-10-12 м²/л, 2 слой-15-17 м²/л

высокая эластичность

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **Снижение растрескивания древесины:** до 50%
- **Водопоглощение торца:** снижено в 5–10 раз
- **Эластичность покрытия:** высокая
- **Биозащита:** высокая
- **Срок службы:** 5–8 лет (при правильном нанесении)
- **УФ-стойкость:** высокая
- **Износостойкость:** средняя
- **Обновление:** возможно без шлифовки
- **Паропроницаемость:** сохраняется
- **Сухой остаток** 95%
- **Степень глянца:** матовый
- **Нанесение:** кисть, валик, ветошь. **Наносится либо на Грунтовочное масло EXTRA (рекомендуется), либо как самостоятельное покрытие в два слоя.**
- **Расход:** 1 литр на 10-12 кв. метров первый слой и 15-17 кв.м. второй слой (зависит от породы древесины, способа шлифовки, способа нанесения и наличия обработки Грунтовочным маслом EXTRA).
- **Количество слоёв:** 2
- **ЛОС (VOC):** низкое содержание не более 90–100 г/л (натуральный растворитель)
- **Запах:** специфический, льняного масла и минеральных добавок, быстро улетучивается после высыхания
- **Вязкость:** Повышенная, тиксотропность (состав хорошо держится на вертикальных поверхностях)
- **Внешний вид:** густая почти пастообразная, желто-коричневого цвета.
- Колеруется

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность должна быть сухой, чистой, прочной и не мерзлой. Поверхность следует очистить от грязи, пыли и жира. Старые лакокрасочные покрытия, а также отслаивающиеся участки поверхности древесины следует удалить. Для оптимальной защиты древесины от гнили, синевы и плесени, рекомендуется предварительно обработать поверхность защитным маслом-грунтом EXTRA. Подтеки смолы и смоляные карманы предварительно обработать скипидаром. Чтобы обеспечить равномерную впитываемость масла, а также улучшить ее сцепные свойства, поверхность необходимо отшлифовать вдоль волокон. Перед нанесением масла обязательно очистить поверхность от пыли.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Продукт полностью готов к применению и не требует разбавления. Масло тщательно перемешать в течение 3-5 минут.

НАНЕСЕНИЕ

Наносить масло следует равномерным тонким слоем, плоской кистью с плотной натуральной щетиной, губкой или ветошью по направлению волокон древесины начиная с левого верхнего угла. По возможности обработайте маслом все трещины и сколы на древесине, чтобы обеспечить максимальную защиту поверхности.

Время сушки до нанесения следующего слоя 12 часов (при условии соблюдения технологии нанесения, влажности воздуха 40-50% и температуре не ниже 22-25 градусов Цельсия. В закрытых помещениях должен быть обеспечен приток свежего воздуха, проветривание, для полимеризации масел нужен кислород, ультрафиолет также ускоряет этот процесс).

Требуется обязательного устранения, и растирания не впитавшихся излишков через 30-40 минут после нанесения (возможно дольше главное не допустить загустения).

Температура нанесения +5 до +30 (оптимальная +20-25). Учесть при низких температурах увеличение времени сушки, при высоких температурах уменьшение времени до затирки излишков.

РАСХОД

1 литр на 10-12 кв. метров первый слой и 15-17 кв.м. второй слой (зависит от породы древесины, способа шлифовки, способа нанесения и наличия обработки Грунтовочным маслом EXTRA).

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА

Непосредственно после работы, инструмент очистить растворителем (скипидар), затем промыть в теплом мыльном растворе и чистой воде.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Хранить в недоступном для детей месте. При работе рекомендуем использование защиты для рук и глаз. При нанесении пульверизатором необходимо обеспечить защиту глаз и органов дыхания. Использовать только в проветриваемых помещениях. Содержащиеся натуральные компоненты могут вызывать специфический запах, выпадать в осадок, вызывать аллергическую реакцию. При попадании в глаза промыть водой. При проглатывании немедленно обратиться к врачу.

Утилизировать остатки продукта и упаковки в соответствии с местным регламентом. Для вторичной переработки использовать только полностью очищенную от продукта тару.

ХРАНЕНИЕ

Хранить в прохладном и сухом месте, плотно закрывая банку. Срок хранения продукта в невскрытой таре минимум 5 лет. Возможно образование пленки, перед применением удалить пленку, при необходимости процедить.

Срок хранения в заводской таре до 5 лет. Хранить в плотно закрытой оригинальной упаковке в сухом, прохладном месте, защищенном от прямых солнечных лучей.

Температурный режим: Допускается хранение при температуре от **-20°C до +30°C**. При замораживании состав не теряет своих свойств; перед использованием выдержать при комнатной температуре 24 часа и тщательно размешать.

ООО “ТД Вуденвуд”

ИНН 5249161510

ОГРН 1185275015310

8-800-551-36-90

info@woodenwood.ru

Наименование WOODENWOOD является официально зарегистрированной торговой маркой. Незаконное использование товарного знака влечет за собой гражданско-правовую (ст. 1515 ГК РФ), административную (ст. 14.10. КоАП РФ) и уголовную ответственность (см. 180 УК РФ).